

# Alf LED IP65



$\eta_{ef}$  (lm/W)  
132-150

## Bruksområde

- Tett industriarmatur til bruk i våtrom, kjølerom, utendørs, parkeringshus og garasjer.
- Armaturen har sertifisering for bruk i næringsmiddelindustrien.

## Armatur

- Kropp i glassfiber forsterket polyester.
- Komponentplate i hvitlakkert stål.
- Rustfrie ståklips.

## Optikk

- Skjerm i polykarbonat.

## Bestykning

- LED 4000° Kelvin. (Standard)
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).



## Varianter

- Digital dimming (DALI).
- Casambi - Bluetooth lysstyring.
- 3000° Kelvin.
- PMMA skjerm (Fjøs).
- Stillbar brakett (902005).




	W	lumen	Kelvin	L	B	H	X	Tilsv. T8
429652	20	2750	4000	675	135	100	400	(2x18)
429665	20	2700	4000	1275	84	100	800	(1x36)
429668	40	5500	4000	1275	135	100	800	(2x36)
429667	32	4400	4000	1575	84	100	1100	(1x58)
429653	50	7500	4000	1575	135	100	1100	(2x58)
429669	68	10200	4000	1575	135	100	1100	(2x80)

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90



OPPHENGSRBRACKETT



**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.  
Armaturen skal primært megges med 250V DC.  
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**