

Bjarte LED IP23



Bruksområde

- Allmenn eller plassorientert belysning for bruk i alle typer industrilokaler, butikksenter, lagre, verksteder og lignende.

Materiale

- Armaturhus i varmgalvanisert stål.

Montering

- Direkte i tak, på kabel bro eller wire.
- Kan også festes på vegg (stillbar brakett).
- 3T-adapter etter avtale.

Tilkobling

- Kabelinnføring gjennom membrannippel i endeløkkene og på oversiden.
- Med og uten gj.g.-kobling (5 x 2,5').
- Monteres armaturen i et IT-nett (Isolated Terra), kan det oppleves at armaturen gløder etter den er slått av. Dette unngås ved bruk av 2 pol. bryter. Dette problemet oppstår ikke i et TN-nett (Terra Neutral).

Lyskilder

- LED 4000°K CRI>80 Levetid 100 000t (L70/B50) $t_a=25^{\circ}\text{C}$.
- Temperaturområde: -20°C / $+35^{\circ}\text{C}$.
- SDCM ≤ 3

Alternative utførsel



- Påmontert kabel med plugg.
- Digital dimming (DALI).
- LED 3000°Kelvin.

Tilgjengelig monterings tilbehør


- Wireoppheng (428290).
- Stillbar brakett par (902-002).
- 428295 Ballgitter (Kun til lengde 1490).
- 428297 Aluminiumsraster (Kun til lengde 1490).

Maks antall armaturer på en 16A kurs C- karakteristikk.

- 48W 56 stk. (OT FIT 50/220-240/300 D L)
- 60W 30 stk. (HELVAR LL 1x23-80-E-CC)
- 90W 22 stk. (HELVAR LL 1x110-E-CC)



Stillbar brakett 902002



**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**

Bjarte LED



Art. Nr.		[W]	Lumen	L	B	H
428235	Uten gj.g. LED 45°	45	6800	1210	137	70
428236	Uten gj.g. LED 60°	45	6950	1210	137	70
428237	Uten gj.g. LED 90°	45	7000	1210	137	70
428229	Med gj.g. LED 45°	45	6800	1210	137	70
428230	Med gj.g. LED 60°	45	6950	1210	137	70
428231	Med gj.g. LED 90°	45	7000	1210	137	70
428316	Uten gj.g. LED 45°	66	9750	1490	137	70
428315	Uten gj.g. LED 60°	66	9900	1490	137	70
428314	Uten gj.g. LED 90°	66	10000	1490	137	70
428306	Med gj.g. LED 45°	66	9750	1490	137	70
428305	Med gj.g. LED 60°	66	9900	1490	137	70
428304	Med gj.g. LED 90°	66	10000	1490	137	70
428271	Uten gj.g. LED 45°	91	13350	1490	137	70
428272	Uten gj.g. LED 60°	91	13550	1490	137	70
428273	Uten gj.g. LED 90°	91	13700	1490	137	70
428261	Med gj.g. LED 45°	91	13350	1490	137	70
428262	Med gj.g. LED 60°	91	13550	1490	137	70
428263	Med gj.g. LED 90°	91	13700	1490	137	70
428278	Uten gj.g. LED 60°	106	15550	1490	137	70
428279	Uten gj.g. LED 90°	106	15700	1490	137	70
428276	Med gj.g. LED 60°	106	15550	1490	137	70
428277	Med gj.g. LED 90°	106	15700	1490	137	70
428282	Uten gj.g. LED 60°	147	23350	1490	190	70
428283	Uten gj.g. LED 90°	147	23600	1490	190	70
428280	Med gj.g. LED 60°	147	23350	1490	190	70
428281	Med gj.g. LED 90°	147	23600	1490	190	70

