

EPD LED



Bruksområde

- Armatur for utenpåliggende montering.
- Anbefalt for kontorer og områder med høye krav til komfort.
- Armaturen har høy effektivitet, opptil 160lm/W
-

η_{ef} (lm/W)
141-160

Armatør

- Hvitlakkert (RAL9003) metall.

Optikk

- Symetrisk lineær PMMA linser
- 60° eller 90° spredning

Bestykning


- LED 3000° eller 4000°Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

Varianter




- Digital dimming (DALI).
- Tunable White (Dali type 8).
- Casambi - Bluetooth lysstyring.
- Wieland / Wago kabel.

Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C	Kg	LED	Gr.
429529	8	1000	3000	375	255	40	0,8	1	90
429530	14	2000	3000	655	255	40	1,2	2	90
429531	27	3800	3000	655	255	40	1,2	2	90
429532	14	2000	3000	595	595	40	2	1	90
429533	27	3800	3000	595	595	40	2	2	90
429534	25	4000	3000	595	595	40	2	3	90
429535	27	3800	3000	1230	225	40	2	1	90
429536	41	5900	3000	1230	225	40	2	2	90
429537	54	7700	3000	1230	225	40	2	2	90

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90



EPD Z90



Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.