

LED Panel (USAL)



Bruksområde

- Innfellingsarmatur for T-profil himling.
- Armatur for allmenn belysning i kontor og næringslokaler.
- Kan monteres utenpåliggende med ramme (600x600 - 429286)

η_{ef} (lm/W)
120-123

Armatur

- Ramme og bakplate i aluminium - lakkert i hvit (RAL 9003).

Optikk

- Mikropribmatisk akrylplate med reflekterende belegg.(UGR<19)

Bestykning

- Elektronisk LED-driver.
- LED type 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80.

Tilbehør

- 2m ledning med plugg.
- Ramme for utenpåliggende montering H=45 (må bestilles separat).

Varianter



- Wieland / Wago kabel.
- Digital dimming (DALI).
- Casambi - Bluetooth lysstyring.
- Kan også leveres i 625 x 625 mm.

Multiwatt:


Art.nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	H	Kg
429320	31-39	3800-4700	3000	596	596	15	3,5
429321	31-39	3800-4700	4000	596	596	15	3,5

Dali:

Art.nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	H	Kg
424322	39	4700	3000	596	596	15	3,5
424323	39	4700	4000	596	596	15	3,5



Ramme for utenpåliggende montering



Armaturen må ikke tildekkes med isolasjonsmaterialer.

**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**