

Mega LED IP65



Bruksområde

- Industriarmatur for nedhengt eller montert til tak med tilhørende brakett eller kjetting
- Takbrakett eller kjetting må bestilles separat.
- Armaturen PC avdekning har sertifisering for bruk i næringsmiddelindustrien.

Armatur

- Hvitlakkert (RAL9003) stål.

Optikk

- Miro høyglans reflektor.
- Leveres med enten smal eller bredstrålereflektor.

Alternativ front

- Herdet klart glass.
- PC klar polykarbonat avdekning (IK10).
- PCO opal polykarbonat avdekning (IK10).
- KN PMMA mikropisme.
- PCN prismatisk avdekning (IK10) UGR<22. godkjent for sportshall (ball test).

Bestykning

- LED 4000°Kelvin (Standard)
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).
- Omgivelse temperatur -35° til +45°.

Varianter

- LED 3000°, 5700° Kelvin
- Takbrakett.
- Kjetting oppheng.
- Bevegelse sensor.
- Digital dimming (DALI).

Art. nr.	W	Front	Spredning	Lumen	A	B	C	R	S
429924	49	Glass	Bred stråle	7400	655	197	90	500	140
429933	92	PC opal	Bred stråle	12000	1224	197	90	940	140
429935	182	PC opal	Bred stråle	24000	1224	357	90	940	300
429937	92	Glass	Smal stråle	14500	1224	197	90	940	140
429947	182	Glass	Smal stråle	29500	1224	357	90	940	300
429939	92	Glass	Bred stråle	15000	1224	197	90	940	140
429948	182	Glass	Bred stråle	30000	1224	357	90	940	300
429951	278	Glass	Bred stråle	45000	1224	500	90	940	450
429944	92	Prisme	Smal stråle	13500	1224	197	90	940	140
429945	182	Prisme	Smal stråle	27600	1224	357	90	940	300
429938	61	PC-klar	Bred stråle	10000	1224	197	90	940	140
429934	92	PC-klar	Bred stråle	14500	1224	197	90	940	140
429942	182	PC-klar	Bred stråle	29100	1224	357	90	940	300
429940	92	PC-klar	Smal stråle	14000	1224	197	90	940	140
429946	182	PC klar	Smal stråle	28800	1224	357	90	940	300
*429949	92	PCN	Smal stråle	11400	1224	197	90	940	140
*429926	182	PCN	Smal stråle	22700	1224	357	90	940	300

* Denne armaturen er sertifisert for sportshall i henhold til DIN VDE 0710-13


Ca. 15% lavere lumen med CRI 90

Maks antall armaturer på en 16A kurs C- karakteristikk.


Mega LED 49W 20 stk.
Mega LED 61W 20 stk.
Mega LED 92W 16 stk.
Mega LED 118W 16 stk.
Mega LED 182W 8 stk.




Smalstråle





Bredstråle



Prismatisk smalstråle



Opal bredstråle



Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.