

Quest Plus LED IP66

220-240V
50-60Hz

LED



IP66

IK10



Bruksområde

- Lyskaster for innendørs og utendørs bruk.

Materiale

- Støpt aluminium lakkert grå RAL 9006.

Optikk

- Klar PMMA linse med 3 forskjellige spredningsvinkler.
- ASN 30° = Asymmetrisk 30°
- ASW 55° = Asymmetrisk 55°
- Symmetrisk 120°
- 5mm herdet glass utenpå LED linsen.

Bestykning

- LED 4000° Kelvin. Standard
- CRI >80
- SDCM 3
- L80B20 (70 000t)
- Kan leveres i 3000 på forespørsel
- Med innebygd overspenningsvern SP10KV
- Leveres med 0,1M ledning og IP66 skjøt.

Tilkobling

- For fast installasjon med IP65 skjøt.

4000K:

Art.nr	Optikk	W	Lumen	L/B/H
428415	ASN	54	6700	300x447x32
428416	ASW	54	7500	300x447x32
428417	Symmetrisk	54	6650	300x447x32
428418	ASN	79	11700	300x447x32
428419	ASW	79	11800	300x447x32
428420	Symmetrisk	79	12100	300x447x32
428421	ASN	108	14200	300x447x32
428422	ASW	108	14400	300x447x32
428423	Symmetrisk	108	14700	300x447x32




Tilleggsutstyr



Beskyttelsegitter



Veggarm



**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**