

Alfhilde LED IP44



η_{ef} (lm/W)
114-157

Bruksområde

- Generell utenpåkliggende armatur med skjerm.
- Kan bruke i for eksempel kjøkken, gang, garderobe, bod.

Armatyr

- Hvitlakkert (RAL9003) metall.

Optikk

- Semi-opal skjerm (frostet).

Bestykning


- LED 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).
- Elektronisk forkobling.

Varianter


- Nødlis.
- Mikrobølge-sensor.
- Digital dimming (DALI).
- Casambi - Bluetooth lysstyring.
- Rør nedheng.
- Wire nedheng.
- Endelokk.
- Ballgitter



Art.nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C	X
429604	21	2500	4000	683	208	77	540
429600	41	5000	4000	1293	208	77	1000
429598	51	7300	4000	1593	208	77	1200
429603	21	2500	3000	683	208	77	540
429601	41	5000	3000	1293	208	77	1000



Ca. 15% lavere lumen med CRI 90



Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.