

CR LED Cleanroom



Bruksområde

- Innfelt armatur for installasjon i T-profil himling (600x600, 300x1200 og 600x1200).
- For laboratorier og andre rom med krav til bakteriefritt miljø.

η_{ef} (lm/W)
110-116

Armatur

- Hvitlakkert (RAL9003) metall.

Optikk

- Dobbelparabol matt aluminium.
- Kan også leveres med høyglanspolert aluminium.
- Klart glass under raster
- Med antibakteriell beskyttelse på overflaten.



Bestykning

- Elektronisk forkobling.
- LED CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).
- Standard 4000° Kelvin

Tilbehør

- Leveres med 2 stk. korte tilkoblingsledninger og plugg IP65.

Varianter

- LED 2700°, 3000°, 5700° eller 6500° Kelvin
- WIELAND konnektor.
- Wago / Wieland kabel.
- Digital dimming (DALI).
- Tunable White (Dali type 8).

Tilkobling





- Monteres armaturen i et IT-nett (Isolated Terra), kan det oppleves at armaturen gløder etter den er slått av. Dette unngås ved bruk av 2 pol. bryter. Dette problemet oppstår ikke i et TN-nett (Terra Neutral).



Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C
430020	43	5000	4000	596	596	57
430026	43	5000	4000	1196	296	57
430036	100	11000	4000	1196	596	57

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90

Armaturen må ikke tildekkes med isolasjonsmaterialer.



Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.