


GEO LED



Bruksområde

- Armatur for allmenn belysning i kontor og næringslokaler.
- Nedhengt i fast tak eller T-profil himling.
- Utenpåliggende i fast tak.

Armatur

- Armatur i pulverlakkert aluminium
- Standard farge 9003
- Kan lakeres i andre farger.

Optikk

- Opal eller prismatisk deksel.

Bestykning

- LED type 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

Varianter

- Digital dimming (DALI).
- Tunable White (Dali type 8).
- Casambi - Bluetooth lysstyring.
- 2m ledning med plugg.
- Wireoppheng

Tilkobling

- Monteres armaturen i et IT-nett (Isolated Terra), kan det oppleves at armaturen gløder etter den er slått av. Dette unngås ved bruk av 2 pol. bryter. Dette problemet oppstår ikke i et TN-nett (Terra Neutral).



9003 = Hvit




9007 = Grå



9005 = Sort



9006 = Grå



Andre farger på forespørsel


GEO - S




GEO - T




GEO - O



GEO - P




GEO - R




Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.

GEO LED




GEO - S




Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C	X	Y	R	S	
430120	16	2200	3000	400	400	72	300	300	200	200	SS
430121	23	3100	3000	400	400	72	300	300	200	200	SS
430122	30	4150	3000	400	400	72	300	300	200	200	SS
430130	22	3100	3000	600	600	72	500	500	300	300	SM
430131	29	4100	3000	600	600	72	500	500	300	300	SM
430132	42	6100	3000	600	600	72	500	500	300	300	SM





GEO - T



Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C	X	Y	R	S	
430140	15	1800	3000	400	400	72	200	180			TS
430141	31	3500	3000	400	400	72	200	180			TS
430150	28	3800	3000	600	600	72	500	500	350	350	TM
430151	48	6400	3000	600	600	72	500	500	350	350	TM



GEO - O






Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C	X	X1	X2	Y	R	
430190	24	2800	3000	700	200	72	470			120	410	OS
430191	32	4100	3000	1200	200	72	980	290	400	120		OM
430192	53	6700	3000	1200	200	72	980	290	400	120		OM
430200	35	4600	3000	1700	200	72	980	290	400	120	980	OL
430201	51	6600	3000	1700	200	72	980	290	400	120	980	OL
430202	61	8100	3000	1700	200	72	980	290	400	120	980	OL

GEO LED




η_{ef} (lm/W)
110-130




GEO - P

Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C	R	S	
430180	80	9600	3000	1150	850	72	1000	1000	PL
430181	93	11500	3000	1150	850	72	1000	1000	PL



GEO R



GEO R ... /Z

GEO - R

Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C	X	X1	X2	Y	R	S	
430160	23	3100	3000	600	400	72	500			300	300	200	RS
430161	32	4000	3000	600	400	72	500			300	300	200	RS
430170	45	6300	3000	900	600	72	800	260	260	500	450	300	RM
430171	63	8200	3000	900	600	72	800	260	260	500	450	300	RM

Oppheng

Art. nr.		
430220	ZHG	Takboks med 2m. ledning 3x0,75
430221	ZHG5	Takboks med 2m. ledning 5x0,75
429559	UNI4	Opphengsett med 4 wire

