

Kiran – LED IP44



Bruksområde

- Høykvalitets LED takarmatur for bruk innendørs.
- Tilsvarende glødepære på 60-150W.

Armatur

- Armaturplate i hvitlakkert stål.

Optikk

- Skjerm i opal PMMA (Ø=300/375/480mm).

Bestykning

- LED Osram/Samsung.
- 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).



Varianter

- Digital dimming (DALI).
- 27W og 34W kan leveres med Tunable White (Dali type 8).
- Mikrobølge sensor.
- 27W og 34W kan leveres med nødlys 1t/3t.



Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø	C	
429239	9	900	3000	285	89	Standard
429240	14	1400	3000	285	89	Standard
429247	20	2000	3000	285	89	Standard
429238	27	2700	3000	375	108	Standard
429241	34	3600	3000	480	132	Standard
429233	44	4600	3000	480	132	Standard
424240	14	1400	3000	285	89	Dali
424238	27	2700	3000	375	108	Dali
424241	34	3600	3000	480	132	Dali
426238	27	2700	3000	375	108	Nødlys 1t.
426241	34	3600	3000	480	132	Nødlys 1t.
426244	34	3600	3000	480	132	Nødlys 1t. / Sensor
429247	5-20	550-2000	3000	285	89	Multiwatt

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90



**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**