

LAB LED IP65



η_{ef} (lm/W)
103-139

Bruksområde

- Innfellingsarmatur for T-profil himling.
- Armatur for allmenn belysning på steder med høy fuktighet.
- Kabel for tilførsel inn / ut med IP65 plugg er inkludert.
- Armaturen har sertifisering for bruk i næringsmiddelindustrien.

Armaturl

- Hvitlakkert (RAL9003) stål

Optikk

- Lysarmatur med opal frontplate.
- Alternativ Mikroprismatisk frontplate.

Bestykning

- LED 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

Tilbehør

- Med 2m. Ledning med plugg.

Varianter


- Digital dimming (DALI).
- Ramme for innfelling i gipshimling.
- Ramme for utenpåliggende montering.
- Wieland eller Wago kabel.




Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C	
429711	23	3100	3000	595	595	85	Opal
429712	32	4100	3000	595	595	85	Opal
429713	55	6500	3000	595	595	85	Opal
429716	23	3100	4000	595	595	85	Opal
429717	32	4100	4000	595	595	85	Opal
429718	55	6500	4000	595	595	85	Opal
429720	23	3200	3000	595	595	85	Prism.
429721	32	4200	3000	595	595	85	Prism.
429722	55	6900	3000	595	595	85	Prism.
429723	23	3200	4000	595	595	85	Prism.
429724	32	4200	4000	595	595	85	Prism.
429725	55	6900	4000	595	595	85	Prism.



Ca. 15% lavere lumen med CRI 90



Armaturen må ikke tildekkes med isolasjonsmaterialer.



**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**