


LED Line



Bruksområde

- Nedhengt armatur for generell belysning i f.eks. kontorer
- Kan også monteres direkte til tak.

Armatur

- Armatur i lakkert aluminium
- Standard er sort, grå eller hvit.
- Kan leveres i andre farger.

Optikk




- Klar PMMA optikk med sort eller hvit PC raster

Bestykning


- LED type 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80

Varianter


- Digital dimming (DALI).
- Tunable White (Dali type 8).
- Casambi - Bluetooth lysstyring.
- Mikrobølgesensor
- Pir sensor
- Wieland / Wago kabel.



DON B80



DON B50



Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.

LED Line



η_{ef} (lm/W)
127-148

Art.nr.	W	lm	Kelvin	A	B	C	X	R	Optikk °	Raster
430901	11	1400	3000	775	48	57	686	740	80°	Hvit
430902	22	3000	3000	775	48	57	686	740	80°	Hvit
430903	11	1600	3000	1358	48	57	1276	865-1110	80°	Hvit
430904	16	2300	3000	1358	48	57	1276	865-1110	80°	Hvit
430905	23	3400	3000	1358	48	57	1276	865-1110	80°	Hvit
430906	28	4000	3000	1358	48	57	1276	865-1110	80°	Hvit
430907	37	5200	3000	1358	48	57	1276	865-1110	80°	Hvit
430908	52	7000	3000	1620	48	57	1538	1065-1390	80°	Hvit
430918	11	1400	3000	775	48	57	686	740	50°	Hvit
430919	22	3000	3000	775	48	57	686	740	50°	Hvit
430920	11	1600	3000	1358	48	57	1276	865-1110	50°	Hvit
430921	16	2300	3000	1358	48	57	1276	865-1110	50°	Hvit
430922	23	3400	3000	1358	48	57	1276	865-1110	50°	Hvit
430923	28	4000	3000	1358	48	57	1276	865-1110	50°	Hvit
430924	37	5200	3000	1358	48	57	1276	865-1110	50°	Hvit
430925	52	7000	3000	1620	48	57	1538	1065-1390	50°	Hvit
430935	11	1250	3000	775	48	57	686	740	80°	Sort
430936	22	2700	3000	775	48	57	686	740	80°	Sort
430937	11	1450	3000	1358	48	57	1276	865-1110	80°	Sort
430938	16	2100	3000	1358	48	57	1276	865-1110	80°	Sort
430939	23	3050	3000	1358	48	57	1276	865-1110	80°	Sort
430940	28	3600	3000	1358	48	57	1276	865-1110	80°	Sort
430941	37	4700	3000	1358	48	57	1276	865-1110	80°	Sort
430942	52	6300	3000	1620	48	57	1538	1065-1390	80°	Sort
430952	11	1250	3000	775	48	57	686	740	50°	Sort
430953	22	2700	3000	775	48	57	686	740	50°	Sort
430954	11	1450	3000	1358	48	57	1276	865-1110	50°	Sort
430955	16	2100	3000	1358	48	57	1276	865-1110	50°	Sort
430956	23	3050	3000	1358	48	57	1276	865-1110	50°	Sort
430957	28	3600	3000	1358	48	57	1276	865-1110	50°	Sort
430958	37	4700	3000	1358	48	57	1276	865-1110	50°	Sort
430959	52	6300	3000	1620	48	57	1538	1065-1390	50°	Sort



430970 Oppheng