

LED Panel (FIT) IP65



Bruksområde

- Innfelling i T-profil himling, eller utenpåliggende i ramme.
- Armatur for steder med krav til høy tetthet

η_{ef} (lm/W)
108-120

Armatur

- Ramme i aluminium - lakkert i hvit (RAL 9003).

Optikk

- Opal eller mikrop Prismatisk akrylplate med reflekterende belegg. (UGR<19)

Bestykning


- Elektronisk LED-driver.
- LED type 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

Tilbehør

- 2m ledning med plugg.
- Ramme for utenpåliggende montering H=110 (må bestilles separat).




Varianter

- Wieland / Wago kabel.
- Digital dimming (DALI).
- Tunable White (Dali type 8).
- Casambi - Bluetooth lysstyring.
- Kan også leveres i 625 x 625 mm.



Art.nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	H	Kg	
430301	23	2750	3000	596	596	80	8,5	Prisme
430302	35	4200	3000	596	596	80	8,5	Prisme
430303	49	5300	3000	596	596	80	8,5	Prisme
430304	57	6300	3000	596	596	80	8,5	Prisme
430305	23	2750	4000	596	596	80	8,5	Prisme
430306	35	4200	4000	596	596	80	8,5	Prisme
430307	49	5300	4000	596	596	80	8,5	Prisme
430308	57	6300	4000	596	596	80	8,5	Prisme
430312	35	4100	3000	596	596	80	8,5	Opal
430313	23	2700	3000	596	596	80	8,5	Opal
430314	49	5100	3000	596	596	80	8,5	Opal
430315	57	6100	3000	596	596	80	8,5	Opal
430316	23	2700	4000	596	596	80	8,5	Opal
430317	35	4100	4000	596	596	80	8,5	Opal
430318	49	5100	4000	596	596	80	8,5	Opal
430319	57	6100	4000	596	596	80	8,5	Opal

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90



Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.

Armaturen må ikke tildekkes med isolasjonsmaterialer.