

LED Panel (FIT) IP65/20



Bruksområde

- Innfelling i T-profil himling, eller utenpåliggende i ramme.
- Armatur for steder med krav til høy tetthet

η_{ef} (lm/W)
109–140

Armatur

- Ramme i aluminium - lakkert i hvit (RAL 9003).

Optikk

- Opal eller mikrop Prismatisk akrylplate med reflekterende belegg. (UGR<19)

Bestykning


- Elektronisk LED-driver.
- LED type 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).

Tilbehør

- 2m ledning med plugg.
- Ramme for utenpåliggende montering H=45 (må bestilles separat).




Varianter

- Wieland / Wago kabel.
- Digital dimming (DALI).
- Tunable White (Dali type 8).
- Casambi - Bluetooth lysstyring.
- Kan også leveres i 625 x 625 mm.



Art.nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	H	Kg	
429272	23	2750	3000	596	596	16	5	Prisme
429273	35	4200	3000	596	596	16	5	Prisme
429274	49	5300	3000	596	596	16	5	Prisme
429275	57	6300	3000	596	596	16	5	Prisme
429278	23	2750	4000	596	596	16	5	Prisme
429279	35	4200	4000	596	596	16	5	Prisme
429280	49	5300	4000	596	596	16	5	Prisme
429281	57	6300	4000	596	596	16	5	Prisme
429299	23	2750	3000	596	596	16	5	Opal
429298	35	4200	3000	596	596	16	5	Opal
429300	49	5300	3000	596	596	16	5	Opal
429301	57	6300	3000	596	596	16	5	Opal
429302	23	2750	4000	596	596	16	5	Opal
429303	35	4200	4000	596	596	16	5	Opal
429304	49	5300	4000	596	596	16	5	Opal
429305	57	6300	4000	596	596	16	5	Opal

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90



Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.
Armaturen skal primært megges med 250V DC.
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.

Armaturen må ikke tildekkes med isolasjonsmaterialer.