

# LED Panel (US)



## Bruksområde

- Innfellingsarmatur for T-profil himling.
- Armatur for allmenn belysning i kontor og næringslokaler.
- Kan monteres utenpåliggende med ramme (600x600 - 429286) eller (1200x300 - 429292).

## Armatur

- Ramme i stål - lakkert i hvit (RAL 9003).

## Optikk

- Mikroprismatisk akrylplate med reflekterende belegg.(UGR<19)

## Bestykning

- Elektronisk LED-driver.
- LED type 3000° eller 4000° Kelvin.
- CRI 80.

## Tilbehør

- 2m ledning med plugg.
- Ramme for utenpåliggende montering H=45 (må bestilles separat).


## Varianter

- Wieland / Wago kabel.
- Utenpåliggende, tak eller veggmontering.
- Digital dimming (DALI).
- Casambi - Bluetooth lysstyring.
- Kan også leveres i 625 x 625 mm.


$\eta_{ef}$  (lm/W)  
108-119



US-LED panel hvit 600x600



US-LED panel hvit 1200x300





Ramme for utenpåliggende montering

Art.nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	A1	B1	H	Kg
429310	27	3200	3000	596	596	605	605	10	4
429312	36	4100	3000	596	596	605	605	10	4
429309	27	3000	3000	1196	296	1205	305	10	4,2
429314	36	3900	3000	1196	296	1205	305	10	4,2

Dali:

424310	27	3200	3000	596	596	605	605	10	4
424313	36	4100	3000	596	596	605	605	10	4



Armaturen må ikke tildekkes med isolasjonsmaterialer.

**Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.  
Armaturen skal primært megges med 250V DC.  
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.**