

# RH LED IP65



## Bruksområde

- Lyskaster for innendørs og utendørs applikasjon

## Armatur

- Støpt aluminium lakkert sort.

## Optik

- Symetrisk blendingsfri linser
- Symmetrisk smalstråle 30°.
- Symmetrisk bredstråle 90°.

## Bestykning



- Høyeffekt LED CRI 80
- 4000°Kelvin

## Varianter

- Kan leveres i 3000°K og 5000°K
- Kan leveres med DALI



| Art. nr. | W   | Lu-men | Kelvin | A   | B   | C   | Spredning |
|----------|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----------|
| 430980   | 74  | 9800   | 4000   | 95  | 200 | 138 | 90°       |
| 430981   | 158 | 20500  | 4000   | 300 | 200 | 186 | 90°       |
| 430982   | 239 | 30000  | 4000   | 480 | 200 | 206 | 90°       |
| 430983   | 74  | 9600   | 4000   | 95  | 200 | 138 | 30°       |
| 430984   | 158 | 20000  | 4000   | 300 | 200 | 186 | 30°       |
| 430985   | 239 | 29300  | 4000   | 480 | 200 | 206 | 30°       |



Armaturen skal aldri tilkobles byggestrøm.  
Armaturen skal primært megges med 250V DC.  
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.