


# TIP LED IP23



## Bruksområde

- Allmenn eller plassorientert belysning for bruk i alle typer industrilokaler, butikkssenter, lagre, verksteder og lignende.

## Materiale

- Armaturhus i pulverlakkert stål.

## Montering

- Direkte i tak, på kabel bro eller wire.
- Kan også festes på vegg (stillbar brakett).
- 3T-adapter etter avtale.

## Tilkobling


- Kabelinnføring gjennom membrannippel i endelokkene og på oversiden.
- Med gj.g.-kobling (5 x 1,5').

## Bestykning

- LED 4000°Kelvin. standard.
- CRI 80 standard (kan leveres med CRI 90).


## Alternative utførsel

- Påmontert kabel med plugg.
- Digital dimming (DALI).
- LED 3000°Kelvin.




Art. nr.	W	Lumen	Kelvin	A	B	C	X	
429620	38	5600	4000	1252	145	73	1170	CW
429621	74	11000	4000	1252	145	73	1170	CW
429622	57	8200	4000	1534	145	73	1455	CW
429623	114	16100	4000	1534	145	73	1455	CW
429624	38	5300	4000	1252	145	73	1170	CN
429625	74	10400	4000	1252	145	73	1170	CN
429626	57	7800	4000	1534	145	73	1455	CN
429627	114	15300	4000	1534	145	73	1455	CN

Ca. 15% lavere lumen med CRI 90



CN

Niprolys Teknikk AS



CW

Tlf. 90567574

Armatoren skal aldri tilkobles byggestrøm.  
Armatoren skal primært megges med 250V DC.  
Hvis det benyttes 500V må fasene sammenkobles.

Tlf. 46742440